



Legenda de materiales

- 1_ Fabrica de obra de cerámica maciza
- 2_ Revoque imprimado/Ente de cemento
- 3_ Panel aislante de lana mineral con rejilla metálica
- 4_ Tejado de placas de cerámico
- 5_ Hormigón armado
- 6_ Faja de cerámica
- 7_ Lintilla imprimada/adhesiva
- 8_ Lintilla 100 galvanizada (fija mecánicamente a botas)
- 9_ Tablero exterior del tipo de la base para facilitar adherencia mortero
- 10_ Enmasado
- 11_ Panel rígido de lana mineral termoacústico
- 12_ Muro autoportante armado con mala metálica
- 13_ Chapa exterior de madera natural
- 14_ Hormigón ligero de pendientes
- 15_ Tablero de imprimada/adhesión a base de sílice híbrida con fibra de vidrio (Fibreglass/Fiberglass) (chocera) la misma adherida
- 16_ Muro de protección de la lintilla acústica
- 17_ Alcantarilla térmica de placas de polietileno expandido, según (ver en sección local)
- 18_ Perfil aluminio
- 19_ Cierre forjado
- 20_ Cerrojo forjado
- 21_ Cerrojo KNAUF WSK AQ Outdoor 115 (o equivalente)
- 22_ Chapa ondulada de aluminio lacado sobre cartón de chips de acero galvanizado
- 23_ Perfil con sistema de protección solar con aislador acústico y chapa ondulada microperforada de aluminio lacado
- 24_ Puntos conector de madera para pintar
- 25_ Revoque protector alisado
- 26_ Lintilla de construcción a base de perfiles tubular de acero galvanizado (igual en todos los techos)
- 27_ Muro de bloques de construcción de bloques de mortero de 10 cm con revoque imprimado/Ente de mortero alisado
- 28_ Balcón de gres antideslizante (suela terrazo)
- 29_ Punto de desagüe
- 30_ Lintilla metálica ventilada negro
- 31_ Lintilla alucibar de empuje y protección
- 32_ Emulador acústico
- 33_ Suela metálica
- 34_ Pavimento de cerámica de tipo II macizo
- 35_ Lintilla de chapas de acero al carbono
- 36_ Aliso suelto de hormigón armado (20/20,6) de borseillas (tipo) no recuperables
- 37_ Armadura de tablas de gres
- 38_ Lintilla de acero galvanizado como armadura
- 39_ Zócalo de aglomerado chapeado con madera natural (Espec. localmente)
- 40_ Chapa de acero galvanizado (aluminio) según perfil base volada
- 41_ Junta elástica de caucho
- 42_ Perfil "L" 50 galvanizado
- 43_ Pavimento acceso garage. Losa de hormigón armado (acción) venada acero imprimada/adhesión protegida, sobre hormigón de pendientes

P_Planta cerramiento viviendas tipo C E:1/20

D-2_Detalle almidonado cubierta E:1/5

S1_Seción vertical por lateral terrazas E:1/5

D-4_Detalle sujeción correderas en extremo terrazas E:1/5

S2_Seción por terraza frente sala, viviendas tipo C E:1/20

S3_Seción por ventana de cocina, viviendas tipo E (espuma) E:1/20

S4_Seción por plano de fachada de obra vista, viviendas tipo C, P. E:1/20

S5_Seción por ventanas de hall de corredor común/dormitorio (batero) E:1/20

S6_Seción por ventanas escalera de emergencia E:1/20

S4_Seción por ventana de dormitorios, viviendas tipo C

Sección por local comercial en la calle Merced Rostandera.