



- 1 TEJA PLANA CERÁMICA 20x45cm SOBRE RASTRELES 4x4cm DE PINO FLANDES
- 2 AISLAMIENTO TÉRMICO CON ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO
- 3 RASTRELES 8x4cm DE MADERA PINO FLANDES
- 4 CORREAS DE MADERA PINO FLANDES 7x23cm CADA 85cm
- 5 VIGA PRINCIPAL DE MADERA DE 23cm DE CANTO
- 6 ARCOS DE MADERA PINO FLANDES DEL ARQUITECTO GAUDÍ
- 7 PILARES DE MADERA PINO FLANDES 10x21cm
- 8 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN CON ACABADO "RINOL QUALITOP COLOR NT HP"
- 9 ILUMINACIÓN EMPOTRADA
- 10 REJA CONTÍNUA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO
- 11 CONDUCTO EMPOTRADO DE IMPULSIÓN DE AIRE
- 12 ADOQUÍN DE KLINKER CERÁMICO 20x5x5cm SOBRE 4cm DE ARENA Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
- 13 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 6+6+6
- 14 PERFILERIA DE ACERO CORTÉN
- 15 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 6+6 PINTADO POR LA CARA OCULTA
- 16 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO 5cm
- 17 MURO DE HORMIGÓN 30cm
- 18 TUBO DE $\varnothing 15$ cm DE DRENAJE
- 19 RELLENO DE TIERRAS
- 20 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
- 21 LÁMINA ALVEOLAR
- 22 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO CORTÉN DE 3mm
- 23 ILUMINACIÓN SUSPENDIDA
- 24 PROYECTOR HALÓGENO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

0 0.50 1 2m