



1		Envà de plaques de guix laminat, amb perfil·leria, amb perfil·leria de planxó d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 40 i 150mm d'amplicada, col·locats cada 40cm (partes horitzontals entre 4 i 150mm d'amplicada). Al·lineament amb plaques sumergides i capçalat amb guix laminat per les dues cares. Fixació mecànica.	11	Porta de fusta de faig	Porta de fusta de faig per envernissat, amb rebecals cada 40cm a una cara.
2.1		Alcalcat d'element vertical a prestolgeria, fix a 3,00m d'alçada, com a mòdul panell amb alçada corresponent amb element de placa de fibra de fusta o aglomerant, col·locat sobre capa de guix envernissat, col·locat acapçalat no vist i engarxat amb cola, sobre parament de guix.	12	Aplicat PROCÈMA	Parament inferior de PROCÈMA fix, de retícula petita, 1cm de guix, amb panells de 12x80cm, d'alta detallat.
2.2		Alcalcat d'element vertical a prestolgeria, fix a 3,00m d'alçada, com a mòdul panell amb alçada corresponent amb element de placa de fibra de fusta o aglomerant, d'amplicada 40cm, chapat amb làmina de fusta de faig envernissada, col·locat amb fixacions mecàniques.	13	Acabat pintura amb silicats	Pinat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat ll, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
3		Ancorament de vidre de fusta incolora trempada de 10mm de gruix, amb fusta fixa, col·locat amb fixacions mecàniques. Juntes de silicona transparent.	14	Cel·les guix laminat	Cel·les amb plaques de guix laminat per revestir de 10mm de gruix, sistema fix amb element ocult i suspensió autocontroladora de barra rodada.
4		Porta de vidre incolora trempada de 10mm de gruix, amb fusta acoblat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou maneta d'inox.	15	Perfil INOX	Perfil INOX
5.1		Porta de vidre fusta incolora trempada de 10 cm de gruix, d'una fulla corredissa, sobre guix tipus Klein Rol Glass 40 (V8-10), vista. Col·locat amb fixacions mecàniques.	16	Sòcol Pintat	Sòcol de DW Habitat pintat.
5.2		Porta de vidre fusta incolora trempada de 10 cm de gruix, d'una fulla corredissa, sobre guix tipus Klein Rol Glass 40 (V8-10), no vista. Col·locat amb fixacions mecàniques.	17	Finestra Estèril	
5.3		Porta de vidre fusta incolora trempada de 10 cm de gruix, d'una fulla corredissa, sobre guix tipus Klein Rol Glass 40 (V8-10), vista. Col·locat amb fixacions mecàniques.	18	Revestiment de melamina	Aplicat de parament vertical inferior de guix laminat amb Melamina.
6		Perfil superior d'alumini amb acabat anoditzat "Silver-Mainier". Rodament amb col·lines de acer. El perfil superior i inferior permeten incorporar un vidre fix i també els tipus de fust de reconegut. Els elements corredissos de vidre es penjen mitjançant muntassos de pressió controlada. Les muntassos accepten vidres tant de 6 a 10mm de gruix.	19	Indor Porcel	Indor de porcelana vitrificada de sorbita horitzontal de color blanc. Serie ELEMENT de la casa ROCA
7		Porta de fusta lacaada blanca, d'una fulla acoblat.	20	Mòdul ESTRATUM bany	Mòdul per a bany mod. ESTRATUM de la casa ROCA, amb rentadors incorporats de porcelana vitrificada.
8		Porta de vidre trempat acoblat de 10mm de gruix d'acces al local.	21	Mobiliament de cuina amb sòcol inferior	-Carrosses i prestoltes d'aglomerat de fusta de faig de 16mm i recobertes laminat per cares i cantells. -Frontals d'acer niquelat. -Peripisos acollits d'acer. -Potes de plàstic dur inoxidables.
9		Porta corredissa d'acer reforçada amb posaments sobre guix corredissa.	22	Quèll de 60cm de fusta de faig	Tauèl de 60cm d'amplicada de fusta de faig, de 30cm de gruix, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques.
10		Finestra de fusta fixa formada amb vidre trempat de 10cm de gruix, sobre març de perfil d'inox en U. Finestra panell amb tacs mecànics.	23	Quèll de 30cm de fusta de faig	Tauèl de 30cm d'amplicada de fusta de faig, de 30cm de gruix, col·locat sobre obra amb fixacions mecàniques.
			24	Potes acer cromat	Potes d'acer cromat de 80cm d'alçada i 35mm de diàmetre per ancorar-les.



DETALLS:
Envà mòbil plegable acústic compost per 6 mòduls independents i retracció ensamblada entre si de dimensions 2,40x0,65x0,1

