




### ESQUEMA DEL PROJECTE

Disposició en planta dels cosos principals del programa.

El cos més curt es col·loca a la part més propera a l'accés. Pauta l'entrada a l'edifici i fa de filtre, sense impedir la connexió visual amb la resta de volumetria.


Aquest cos s'obre a l'interior del solar i es tanca al carrer amb una façana opaca.

La peça més gran busca la proa fundidat del solar. S'obre al pati i crea visius amb el carrer.




La relació que s'estableix entre els dos cosos defineix el Pall en una ubicació central.

Es defineix la circulació interior principal mitjançant un recorregut en L que connecta els dos cosos.



Al voltant dels cosos principals s'apareixen les peces auxiliars que donaran servei a les quals i a la sala polivalent.

Les peces de servei envolten el recorregut interior principal. Optimitzen al màxim els espais de circulació clau.



Relació de l'accés amb les opes racions anteriors.

Connexió directa amb l'espai de circulació principal i el pati fent més una volumetria en U.

La façana que embolcalla la part exterior de la volumetria és opaca. Amb ventilacions puntuades.

Contrasta amb la façana interior que dóna al pati. Que és totalment transparent. Connecta a nivell de circulació i visualitzacions entre el vestíbul i el pati. També crea connexions visuales entre el carrer i les cutes.

