



#### LEGENDA DE MATERIALS

1. **FAÇANA PATI**  
 Coelles de fusta a base de tauler contraxapat torçit; de bedoll multicapa (Pigaty) de 18mm de gruix amb fixadors metàl·lics segons plànol. Tauler contraxapat fentós de bedoll multicapa (Pigaty) de 18mm de gruix.  
 Fàgona d'intermarat fluiger de perfil d'osor pligats en fred. Inclou canó guix 15+15/125/12.51 barrera al vapor, amb placa aquesapanel exterior amb tractament de jantes. Marc estructural perimetral acabat zincat per fixació a l'estructura de formigó. Inclou tractaments perimetrals; Membrana neoprèn fixada a formigó perimetral per estancament a l'aigua; EPDM perimetral; Inclosos: (pistres) per estancament a l'aigua i fàgona; membrana Proclima Silex WA per estancament a l'aigua de la càmera d'aire. Tot acabat amb xapa galvanitzada conformada amb jantes de 3cm per fixadors autosserants amb junta de goma.
2. **FLUSTERA PATI**  
 Conjunt d'obertures amb fusta de pi laminat, perfilles Europa, feratges GU, acabat amb lasure transparent, manetes tub recte inox mate, amb microventilació. Inclou tapetes de fusta de pi, acabat lasure transparent.
3. **PAVIMENT PASSERES**  
 Formigó acabat amb llicorit.
4. **FAÇANA EXTERIOR**  
 Fàgona d'intermarat fluiger de perfil d'osor pligats en fred. Inclou canó guix 15+15/125/12.51 barrera al vapor, amb placa aquesapanel exterior amb tractament de jantes. Marc estructural perimetral acabat zincat per fixació a l'estructura de formigó. Inclou tractaments perimetrals; Membrana neoprèn fixada a formigó perimetral per estancament a l'aigua; EPDM perimetral; Inclosos: (pistres) per estancament a l'aigua i fàgona; membrana Proclima Silex WA per estancament a l'aigua de la càmera d'aire. Tot acabat amb xapa galvanitzada conformada amb jantes de 3cm per fixadors autosserants amb junta de goma.
5. **FLUSTERA EXTERIOR**  
 Conjunt d'obertures amb fusta de pi laminat, perfilles Europa, feratges GU, acabat amb lasure transparent, manetes tub recte inox mate, Inclosos marc de fusta de pi, acabat lasure.
6. **PASSERES METAL·LÍQUES**  
 Passeres d'osor galvanitzat amb estructura tubular amb tub per fixació de malla simple torçit i mulleres estàndard de 30x30x2mm de 100x700mm. Tot soldat i galvanitzat en calent. Tot segons detall.
7. **REMATS IMPERMEABILITZACIÓ**  
 Membrana impermeable polidèrma modificada de 1,2mm de gruix tipol Flagon EP/DV.  
 Acabat amb perfil Chapadim. Inclosos membranes antibussonament. Inclou remat perimetral de L galvanitzada de 3mm de gruix de 100x250mm amb fixacions mecàniques.
8. **COBERTA MÒDUL**  
 6+6 polidèrma amb 1 Membrana geotèxtil.
9. **IMPERMEABILITZACIÓ MÒDUL**  
 Membrana impermeable polidèrma modificada de 1,2mm de gruix tipol Flagon EP/DV.  
 Manta de protecció acumulació d'aigua i nutrients SSMA6.  
 Placa drenant i retenció d'aigua FCS.  
 Llança llibrat SF de fibres de polipropilè.  
 Substrat per cobertes extensives sedum, Gruix=10cm  
 Plantes seleccionades, 15 unitats/m<sup>2</sup>  
 Inclou sobrelleitor llisc, part proporcional de grava, Sistema FALLNET (llista de xapa).

SECCIÓ CONSTRUCTIVA

0 0.2 1m