




01. Panell GRC e=10 cm


02. Peça de polimers remat de coberta.

03. Plaques solars a coberta.


04. Sistema d'ancoratge.



05. Tancament d'obra de 15 cm arrebossat i pintat.




06. Minvell amb membrana auto protegida i formació de regata.




07. Coberta formada per palet de riu (min=15cm), capa de protecció de morter de ciment armada e=5cm, làmina separadora de feltre de polipropilè, poliestirè extruït (e=4cm), làmina separadora, dos làmines bituminoses, feltre de polipropilè, protecció de morter de ciment, formigó de pendents 3%

08. Forjat formigó reticular de 35cm.



09. Aïllant tèrmic de llana de roca adherida sobre morter hidròfug gunitat a trencajunts.

10. Mòduls de carpinteries d'al·lumini sistema monobloc.



11. Sistema mecano de brancals amb 3 perfils d'al·lumini extrusionat encaixats mecànicament.



12. Vidres laminats amb càmera d'aire.

13. Trencament pont tèrmic.


14. Envans interiors e=7cm acabat enguixat i pintat. Separació entre habitatges maó 15cm fonoabsorvent.

15. Placa Promatect per a dintells RF120.



16. Paviment de terratzo.

17. Sectorització amb gunitat de morter 25 mm.



18. Trasdosat interior planta entresòl amb pladur.



19. Subestructura de suport.

20. Goteró d'alumini.

21. Vidre trempat.

22. Marxapeu de formigó.

