



SOLUCIÓ FAÇANA VENTILADA

- 1.- Escopidor d'alumini anoditzat sobre tauler hidrofug amb malla de ventilació
- 2.- LPN 200x100 d'acer galvanitzat amb perforacions \varnothing 6cm/25cm
- 3.- Tancament exterior U-glass armat 26/60/7 col.locat en pinta sobre perfil·leria d'alumini anoditzat
- 4.- Ampit de formigó armat 20 cm
- 5.- Paret de gero 29x14x9
- 6.- Sistema d'aïllament per l'exterior amb **Neopor** de **BASF** 6 cm
- 7.- Trasdossat interior de catroguix 15mm amb omegues
- 8.- UPN 260 d'acer galvanitzat amb sistema de regulació ancorada a forjat
- 9.- Llosa massissa de formigó armat
- 10.- Platines d'acer galvanitzat amb fixació oculta per a ventilació de la cambra
- 11.- Luminària continua encastada F-line de SEAE
- 12.- Embocadura finestra de xapa d'acer galvanitzat 5mm
- 13.- Fusteria d'alumini Unicity de Technal amb trencament de pont tèrmic i vidres 6/12/4+4 baix emissius
- 14.- Persiana exterior replegable d'alumini lacat RAL 9006 amb sistema de motorització
- 15.- Làmina impermeable de butil 1mm col.locada en fred

